

Specificatie volgens EN 548 / EN ISO 24011

Marmorette LCH LPX 2,5 mm

Marmorette LCH LPX 3,2 mm

Type vloer	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum met LPX Finish	Linoleum met LPX Finish
Dessin		gemarmerd	gemarmerd
Totale dikte	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	3,2 mm
Rug		Jute	Jute
Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 42/43*	Klasse 23 / 34 / 42/43*
Rollbreedte	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm
Rollengte	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m
Totaal gewicht	EN 430 / EN ISO 23997	3000 g/m ²	3900 g/m ²
Vlamwerendheid	EN 13501-1	C _{fl} - s1, Verkleefd volgens certificaat, zie www.dlw.eu	C _{fl} - s1, Verkleefd volgens certificaat, zie www.dlw.eu
Anti slip	ASR A1.5 / BGR 181	R9	R9
Dynamische wrijvingscoëfficiënt	EN 13893	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
Normering REACH No 1907/2006	Article 33	bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst voorkomen	
Geluidsabsorptie	EN ISO 10140	3 dB	5 dB
Restindruk	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ Classificering 6	≥ Classificering 6
Verticale weerstand R ₁	EN 1081	≤ 1 x 10 ⁸ Ohm	≤ 1 x 10 ⁸ Ohm
Elektrische isolatie	VDE 0100	> 100 kOhm	> 100 kOhm
Statische oplading	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Warmtedoorlaatweerstand	EN 12667	0,015 m ² K / W	0,018 m ² K / W
Warmte geleiding	EN 12524	0,17 W / m K	0,17 W / m K
Reactie met chemicalien	EN 423 / EN ISO 26987	Bestendig tegen vet en minerale olie en kortdurend bestendig tegen verdunde zuren	Bestendig tegen vet en minerale olie en kortdurend bestendig tegen verdunde zuren
Wieltjes	EN 425	geschikt (type W)	geschikt (type W)
Flexibiliteit	EN 435 / EN ISO 24344	∅ 40 mm	∅ 50 mm
Vloerverwarming		geschikt (max. 29°C)	
Antibacteriële activiteit	JIS Z 2801	DLW Linoleum bezit antibacteriele eigenschappen	

*Alle eisen met betrekking tot gebruiksklasse 43 dienen vastgelegd te worden onder inachtnaam der gebruikspecificaties , en dit tussen de verschillende betrokken partijen.

	Geproduceerd door: DLW Flooring GmbH Ludwig-Kaufmann-Str. 13 D-27753 Delmenhorst DOP 103 EN 14041: 2004/ AC:2006 Resilient floor covering to be used within a building	Notified Body: N#1658 Reaction to fire: Cfl-s1 Slip resistance: DS
--	---	--



DLW vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DLW Flooring leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DLW vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DLW Flooring behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.dlw.eu