

Especificación según la norma EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548 / EN ISO 24011

Nature Sport

	Tipo de pavimento	EN 548 / EN ISO 24011	Linóleo
	Pavimento calandrado		homogéneo
	Estampado		rayas aleatorias en tonos pastel
	Soporte		Yute
	Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874	Clase 23 / 34 / 43
Construcción	Áreas de Aplicación	EN 14904 / DIN V 18032-2	adecuado para áreas deportivas y usos multi-deportivos
	Ancho del rollo	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Largo del rollo	EN 426 / EN ISO 24341	ca. 28 m
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	4700 g/m ²
	Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
	Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340	ca. 3,4 mm
Seguridad	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	C _{fl} - s1
	REACH Reglamentación No. 1907/2006	Article 33	no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
	Coefficiente dinámico de fricción	DIN V 18032-2	0,4 - 0,6 μ - apto
Rendimiento	Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	6 dB
	Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,20 mm
	Solidez a la luz	ISO 105-B02	clasificación 6
	Reflexión de la luz	DIN 5036-3	p ≥ 0,20 - apto
	Carga electrostática	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Resistencia térmica	EN 12667	0,023 m ² K / W
	Conductividad térmica	EN 12524	0,17 W / m K
	Resistencia contra quemaduras de cigarrillos	EN 1399	adecuado
	Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987	resistencia a grasas y aceite mineral y resistencia a corto plazo frente a ácidos diluidos
	Silla con ruedas	EN 425	adecuado (Tipo W)
	calefacción por suelo radiante		adecuado (máx. 29°C)
	actividad antibacteriana	JIS Z 2801	DLW Linóleo posee una actividad antibacteriana



EN 14904: 2006
11
1658-DOP-401

Producido por:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Las bases aislantes deben ser instaladas en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones más actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página web: www.dlw-sports.com