

## Especificación según la norma EN ISO 10582

## Scala 30 PUR

Construcción	Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano, heterogéneo
	Contenido de aglutinantes de la capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
	Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874	Clase 23 / 31
	Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340	0,30 mm
	Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	3200 g/m <sup>2</sup>
	Losetas:dimensiones	EN 427 / EN ISO 24342	90 x 15 cm (Mora) / 120 x 20 cm (Rust)
Grabado		Mora, Rust	
Seguridad	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1, Añadir de acuerdo con el certificado, ver página web: www.dlw.eu
	Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Reglamentacion No. 1907/2006	Article 33	no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Rendimiento	Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	2 dB
	Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	estabilidad dimensional	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Resistencia vertical R <sub>1</sub>	EN 1081	-
	Carga electrostática	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Resistencia térmica	EN 12667	0,070 m <sup>2</sup> K / W
	Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W / m K
	Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987	buena resistencia a ácidos y álcalis incluso a concentraciones más altas
	Silla con ruedas	EN 425	adecuado (ruedas suaves)
calefacción por suelo radiante		adecuado (máx. 29°C)	

	<b>Producido por:</b>	Notified Body: N#1658
	DLW Flooring GmbH	Reaction to fire: Bfl-s1
	Stuttgarter Straße 75	Slip resistance: DS
	D-74321 Bietigheim-Bissingen	
	DOP - 301	
	EN 14041:2004/ AC:2006	
Resilient floor covering		
to be used within a building		



Las bases aislantes deben ser instaladas en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones más actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página web: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)