

Specifikáció szerint EN 548 / EN ISO 24011

Uni Walton LPX 2,5 mm

Uni Walton LPX 3,2 mm

	EN 548 / EN ISO 24011	Linóleum LPX bevonattal	Linóleum LPX bevonattal	
Szerkezet	Burkolat típusa	EN 548 / EN ISO 24011	Linóleum LPX bevonattal	
	Minta		egyszínű	
	Teljes anyagvastagság	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	3,2 mm
	Hátoldal		Jutaháló	Jutaháló
	Besorolás	EN 685 / EN ISO 10874	osztály 23 / 34 / 42/43*	osztály 23 / 34 / 42/43*
	Tekercs szélesség	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm
	Tekercs hosszúság	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m
	Tömeg	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g/m ²	3800 g/m ²
Biztonság	Éghetőség	EN 13501-1	C _{fl} - s1, ragasztás a tanúsítvány szerint, nézze meg a www.dlw.eu	C _{fl} - s1, ragasztás a tanúsítvány szerint, nézze meg a www.dlw.eu
	Csúszásgátlás	ASR A1.5 / BGR 181	R9	R9
	Csúszásgátlási tényező	EN 13893	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
	1907/2006. sz. REACH előírás	Article 33	nem tartalmaz az SVHC listán szereplő anyagokat	
Teljesítmény	Lépéshanggátlás	EN ISO 10140	5 dB	6 dB
	Maradó benyomódás	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
	Szinttartóság	ISO 105-B02	≥ besorolás 6	≥ besorolás 6
	Átmeneti ellenállás R ₁	EN 1081	-	-
	Földelési ellenállás	VDE 0100	> 200 kOhm	> 200 kOhm
	Statikus feltöltődés	EN 1815	kb. 2,0 kV	kb. 2,0 kV
	Hővezetési ellenállás	EN 12667	0,015 m ² K / W	0,018 m ² K / W
	Hővezetési tényező	EN 12524	0,17 W / m K	0,17 W / m K
	Vegyszerállóság	EN 423 / EN ISO 26987	Ellenállás zsírral és ásványi olajjal szemben és rövid távú ellenállás hígított savakkal szemben	Ellenállás zsírral és ásványi olajjal szemben és rövid távú ellenállás hígított savakkal szemben
	Görgősszék	EN 425	alkalmas (W típus)	alkalmas (W típus)
	Rugalmasság	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 50 mm
	Melegvízes padlófűtés		alkalmas (max. 29°C)	
Antibakteriális aktivitás	JIS Z 2801	A DLW linóleum antibakteriális hatású		

*Bármilyen a 43-as besorolási osztályra vonatkozó követelmény meghatározandó és jóváhagyandó az érintett felek között, figyelembevéve a használat jellemzőit.



EN 14041: 2004
13
1658-DOP-101

Gyártó:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Az DLW padlóburkolatokat az DLW Flooring beépítési útmutatójának és a meglévő kereskedelmi normáknak minden tekintetben megfelelően kell beépíteni. Az elvárt megjelenéshez hatékony és rendszeres tisztítás szükséges. Az DLW Flooring padlóburkolatok kizárólag padlóburkolásra alkalmasak. Megjegyzés: Az DLW Flooring fenntartja a jogot ennek a specifikációnak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A legfrissebb műszaki leírásokat megtalálja internet oldalunkon: www.dlw.eu